

'U STÙCCU

D048 Stucco in pasta rasante base gesso per finiture di pregio



DESCRIZIONE

'U STÙCCU è una pasta a base di gesso formulato con cariche a granulometria ultrafine e cristalli di gesso siciliano di alta qualità. Assicura un'eccellente capacità riempitiva, un punto di bianco elevato e una straordinaria facilità di carteggiatura.

'U STÙCCU non strappa durante l'applicazione e garantisce un'estrema scorrevolezza.

'U STÙCCU è indicato per l'utilizzo su intonaci a base gesso o cementizi, consente riempimenti fino a 8 mm in più strati.

APPLICAZIONE

'U STÙCCU va applicato su superfici integre, asciutte, pulite e compatte, prive di porzioni in fase di distacco e senza aloni di umidità, residui di sporco, unto o simili. Eventuali vecchie pitture non aderenti o polverose vanno rimosse tramite spazzolatura o carteggiatura del supporto.

Usare **DOC PRIMER** (fare riferimento a D014 MTDS per i tempi di asciugatura e altri dettagli tecnici) con un rapporto di diluizione di 1:2 con acqua, utilizzando un rullo o un pennello sul substrato. Una volta asciutto stendere 'U STÙCCU utilizzando il rullo o la spatola e lasciare agire per un po' affinché penetri nel supporto, dopodiché appiattare il materiale con una lunga spatola metallica.

Applicare diverse mani fino a ottenere una superficie perfettamente uniforme. Si consiglia di tenere la vernice sotto una luce per individuare anche le più piccole irregolarità o depressioni. Una volta asciutta, procedere con la carteggiatura con carta vetrata di grana 120.

CONSERVAZIONE

'U STÙCCU mantiene le sue proprietà per 12 mesi, se protetto da caldo e freddo eccessivi.

Le informazioni fornite si basano sulla nostra esperienza e sulle nostre conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati ottenuti utilizzando questi prodotti, poiché le condizioni di applicazione esulano dal nostro controllo. Si consiglia di accertarsi sempre che il prodotto sia adatto ad ogni specifico utilizzo.

EVITARE IL CONGELAMENTO

LINEE GUIDA DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Il materiale deve essere smaltito in conformità con la normativa locale. I contenitori di plastica vuoti sono riciclabili o da inviare agli impianti di riciclaggio.

'U STÙCCU TAVOLA TECNICA

Aspetto	Pasta Viscosa
Colore	Bianco opaco
Packaging	5KG 20KG
Attrezzi	Spatola metallica, rullo
Peso specifico	1,60 ± 0,02 Kg/l
Resa teorica	1,6 kg/m ² x mm di spessore
Asciutto al tocco	6 ore a 20°C
Asciutto da sovrapplicare	24 ore a 20°C
Residuo secco	71 ± 0,5 %
HS CODE	32141090

Document

MTDS048ITA

Issuing date

14.10.25

Revision

-



Designed and manufactured entirely in Italy

sales@decora-ac.com